

NEC MultiSync® P221W



Professionelle brede kontorskærme (16:10 format), der tilbyder høj fleksibilitet og enestående ergonomiske fordele.

- Enestående visningsvinkel med minimalt farveskift takket være S-PVA LCD-teknologi
- ErgoDesign®: Højdejusterbar holder (150 mm), drejning (340°) og portræt (90°)
- Hardware farvekalibrering ved hjælp af programmerbar 10-bit LUT (look up table)
- Alsidig installation (VESA standard), med quick release montering
- Stabil og enestående billedkvalitet med avanceret NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

NEC MultiSync® P221W

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Skærmteknologi	S-PVA TFT
Skærmstørrelse [tommer/cm]	22,0 / 55,9
Pixelafstand [mm]	0,282
Visningsvinkel [°]	178 horizontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 5:1) 178 horizontal / 178 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold (typ.)	1000:1
Lysstyrke (typ.) [cd/m ²]	300
Responstid (typ.) [msek.]	6 (grå-til-grå), 16 (7 hvid/sort, 9 sort/hvid)
Farver [mio.]	16,7
Horizontal frekvens [kHz]	31,5 - 83,0
Vertikal frekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal opløsning	1680 x 1050 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Stik	Digital/analog: 1 x DVI-I; Analog: 1 x mini D-sub 15 ben
Plug & Play	VESA DDC/Ci; DDC2B/2Bi; EDID-standard
Justeringsfunktioner	Automatisk justering; Avanceret NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Farvetemperaturstyring; Finjustering (analog); Kontrast; Lysstyrke; OSD-spærring; Programmerbar 10-bit LUT; Skærminformation; Sluk-timer; sRGB; Valg af sprog; Økoindstillinger
Sikkerhed og ergonomi	CE; TCO 03; TÜV Ergonomi; TÜV GS; Energy Star; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixel-fejlklasse II); MPR II/ MPR III; RoHS; ECO Green IT
Strømkrav i tændt tilstand [W]	62 (typ.); 50 (Eco Mode)
Strømkrav, strømsparetilstand [W]	2
Strømforsyning	100-120 V/220-240 V; 0,95 A/0,4 A; Integreret strømforsyning
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	+5 til +35
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 til 80
VESA-montering [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: højdejusterbar fod [mm]	150
Skærmhældning [°] / Pivot [°]	-5 til +30 / 0° (Landskab) til 90° (Portræt)
Drejelig [°]	340
Mål (B x H x D) [mm]	506,4 x 410,0 x 247,3
Bezel-bredde [mm]	15,0
Kabelstyring	ja
Kensingtonlås	ja
Fordele	16:10 bredformat; AmbiBright; Carbon Savings Meter; Kompatibel med NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rapid Response-teknologi
Audiofunktioner	Ekstraudstyr: MultiSync® Soundbar 90
Farveversioner	Sølvfront; hvidt bagkabinet Bezel i sort på front, sort bagkabinet
Pakkens indhold	Skærm; Strømkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; CD-ROM; Oversigt over salgsafdelinger; Brugevejledning
Garanti	3 års garanti, også på bagbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/09

www.nec-display-solutions.com

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696

Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29

e-mail: info@nec-displays-se.com